



I-7550

Преобразователь PROFIBUS в RS-232/422/485

Конвертер I-7550 обеспечивает коммуникацию устройств, работающих по интерфейсу RS-232/422/485 с сетями PROFIBUS. Данный протокол все чаще используется в сегменте промышленных сетей, так как ориентирован на обеспечение скоростного обмена данными между системами автоматизации и устройствами распределённого ввода-вывода.

Основные характеристики:

- Процессор: 80186-совместимый
- Память: 512 кб
- Flash ROM: 512 кб
- Поддерживаемый протокол: DP-V0 Slave
- Скорость работы по протоколу PROFIBUS определяется автоматически и может составлять: 9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000, 12000 кбит/сек
- Универсальный порт COM1: RS-232/422/485 с автонастройкой
- Скорость передачи данных через COM1 может составлять: 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2
- Светодиодная индикация: включение питания, ошибка, работа
- Аппаратное управление потоком данных
- Управление направлением передачи для RS-485
- Рабочая температура: -25°C ~ +75°C
- Температура хранения: -30°C ~ +85°C
- Влажность: 5% ~ 95%
- Размеры: 112 x 72 x 33 мм