



SG-785

SG-785

Модуль согласования сопротивления линий сети RS-485

Спецификация

Основные характеристики	
Интерфейс	RS-485
Сопротивление Pull-high/pull-low	1 кОм
Сопротивление согласования	15 позиций, 65 ~ 560 Ом
LED индикаторы	1 красный LED для питания, 1 зеленый LED для сопротивления
Питание	
Входное напряжение	10 ~ 30 В DC
Потребляемая мощность	0.5 Вт
Окружающая среда	
Рабочая температура	-25 ~ +75 °C
Температура хранения	-40 ~ +80 °C
Относительная влажность	5 ~ 95%, без конденсата

Установки переключателей

RS-485 установки сопротивления согласования

SW1	SW2	SW3	SW4	Сопротивление согласования (Ом)
ON	ON	ON	ON	65
ON	ON	ON	OFF	74
ON	ON	OFF	ON	76
ON	OFF	ON	ON	81
ON	OFF	OFF	ON	99
ON	OFF	ON	OFF	96
ON	ON	OFF	OFF	88
ON	OFF	OFF	OFF	120
OFF	ON	ON	ON	144
OFF	ON	ON	OFF	193
OFF	ON	OFF	ON	207
OFF	ON	OFF	OFF	330
OFF	OFF	ON	ON	256
OFF	OFF	ON	OFF	470
OFF	OFF	OFF	ON	560

RS-485 установки pull-high и pull-low

SW5	SW6	Статус линии данных RS-485
OFF	OFF	На линии данных RS-485 нет pull-high/pull-low
ON	OFF	Добавляется pull-high резистор на линии D+
OFF	ON	Добавляется pull-low резистор на линии D-
ON	ON	Добавляются pull-high резистор на линии D+ и pull-low резистор на линии D-