

LP-8141-EN



PC-совместимый промышленный контроллер PXA 270 520 МГц, 48 Мб Flash, 128Мб SRAM, 2xRS-232, 1xRS-485, 1xRS-232/485, 2x Ethernet, Linux 6.6.19

Спецификация

Процессорный модуль	
Процессор:	PXA 270 520МГц
Оперативная память:	128 кб
Энергонезависимая память:	16 кб
Flash-память:	48 кб
Часы реального времени:	Да
Сторожевой таймер:	1.6 с
Интерфейсы	
Кол-во слотов:	нет
Последовательный интерфейс:	2xRS-232, RS-485, RS-232/485, (921600 Бит/сек)
Число портов Ethernet:	2
Число портов USB:	1
Управление и индикация	
Индикаторы:	Светодиоды
Органы управления:	Кнопки управления
VGA:	1024 x 768
Питание	
Напряжение питания:	+10...+30В
Программное обеспечение	
Операционная система:	Linux (Windows CE.NET)
Системное:	Библиотека программирования
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	-25...+75 °С
Температура хранения:	-40...+85 °С
Влажность:	5...95
Конструкция	
Корпус:	Пластиковый
Вид монтажа:	на DIN рейку, на стене