



LP-8841-EN

PC-совместимый промышленный контроллер PXA270 520МГц, 48Мб Flash, 128Мб SRAM, 2xRS-232, 1xRS-485, 1xRS-232/485, 2xEthernet, Linux 6.6.19, 8 слотов расширения

Спецификация

Процессорный модуль

Процессор:	PXA270 520МГц
Оперативная память:	128 кб
Энергонезависимая память:	16 кб
Flash-память:	48 кб
Часы реального времени:	Да
Сторожевой таймер:	1.6 с

Интерфейсы

Кол-во слотов:	8
Последовательный интерфейс:	2xRS232, RS485, RS232/RS485 (921600 Бит/сек)
Число портов Ethernet:	2
Число портов USB:	1

Управление и индикация

Индикаторы:	Светодиоды
Органы управления:	Кнопки управления
VGA:	1024 x 768

Питание

Напряжение питания:	+10...+30В
---------------------	------------

Программное обеспечение

Операционная система:	Linux (Windows CE.NET)
Системное:	Библиотека программирования

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	-25...+75 °C
Температура хранения:	-40...+85 °C
Влажность:	5...95

Конструкция

Корпус:	Пластиковый
Вид монтажа:	на DIN рейку, на стене
Размеры (ШxВxГ):	354 мм x 132 мм x98 мм