

Модуль имитатор дискретных входов P3-16SIM

Модуль имитатор дискретных входов P3-16SIM содержит 16 переключателей для имитации работы устройств на входах контроллера.



Характеристики входов	
Число входов	16 встроенных переключателей
Время перехода из состояния «Выкл» в «Вкл»	20 мс максимально
Время перехода из состояния «Вкл» в «Выкл»	20 мс максимально
Светодиоды состояния	На логической стороне (16 шт.)

Общие характеристики	
Рабочая температура	От 0° до 60°C
Температура	От -20° до 70°C
Влажность	От 5 до 95% (без конденсации)
Окружающая среда	Без агрессивных газов
Вибрация	MIL STD 810C 514.2
Ударостойкость	MIL STD 810C 516.2
Рассеяние тепла	0.25 Вт
Тип корпуса	Открытое оборудование
Сертификация	UL508 file E157382, Canada & USA UL1604 file E200031, Canada & USA CE (EN61131-2*) Это оборудование пригодно для использования в помещениях Класса 1, Раздела 2, Групп А, В, С и D или в безопасных местах
Размещение модуля	Любой слот в локальном каркасе, каркасах расширения и удаленного ввода/вывода системы Productivity 3000
Европейские директивы	См. раздел "EU Directive" в файле помощи Productivity3000 или на www.productivitypac.com
Вес	120 грамм

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности. Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity).

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 1, раздел 2 по взрывобезопасности.