

## MT6050i

Сенсорная графическая панель 4.3"



### Спецификация

Дисплей	
Размер	4.3" широкоформатный
Тип	TFT
Разрешение	480 x 272
Кол-во цветов	65 536
Яркость, кд/м2	500
Контрастность	600:1
Тип подсветки	LED
Продолжительность работы лампы подсветки, час	30 000
Сенсорная панель	Резистивного типа
Системные характеристики	
Процессор	32-битный RISC 400MHz
Flash –память	128 Мб
RAM	64 Мб
Часы реального времени	Нет
Порты ввода/вывода	
Слот для SD карты	Нет
USB хост	Нет
USB клиент	1 x USB 2.0
Ethernet	Нет
Последовательные порты	COM1: RS-232/485 2w/4w, COM3: RS-485 2w
Аудио	Нет
Питание	
Входное напряжение	24 ± 20% В постоянного тока
Ток потребления	250 мА
Конструкция	
Корпус	пластиковый
Защита лицевой панели	NEMA4 / IP65
Габаритные размеры, мм	128 x 102 x 38.25
Размер монтажного отверстия, мм	119 x 93
Вес, кг	0.3
Окружающая среда	
Рабочая температура	0 ~ +50 °C
Влажность	10-90%, без конденсации