

## cMT-IPC10

ПК в панельном исполнении с сенсорным экраном 9,7”



### - Свойства: -

- Экран 9,7” 1024x768 TFT со светодиодной подсветкой
- Безвентиляторная система охлаждения
- Встроенная 64 Гб SSD память
- Слот SD Card поддерживает карты памяти SD/SDHC/SDXC
- Встроенная изоляция питания
- Лицевая панель соответствует NEMA4/IP65

### Спецификация

Дисплей	Размер	9,7” TFT
	Разрешение	1024 x 768
	Яркость, кд/м <sup>2</sup>	350
	Контрастность	500:1
	Тип подсветки	Светодиодная подсветка матрицы
	Жизненный срок подсветки	>30 000 часов
	Палитра цветов	262 К
Сенсорная панель	Тип	Резистивная, 4–х проводная
	Точность	По длине (X)±2%, По ширине (Y)±2%
Встроенная память	SSD	64 Гб
	ОЗУ	4 Гб
Процессор		Intel Atom E3827, 64 бит, 1,75 ГГц
Порты ввода/вывода	Слот для SD карты	SD/SDHC/SDXC
	USB хост	USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 1
	USB Клиент	Нет
	Ethernet	10/100/1000 Base-T x 2
	COM порты	Нет
	Аудио выход	Встроенный моно–спикер Линейный выход – 3,5мм джек x 1
	Видео вход	Нет
Часы реального времени		Встроенные
Питание	Вход питания	+24В ±20%
	Изоляция питания	Встроенная
	Токопотребление	1,5 А@=24В
	Устойчивость к перенапряжению	500 В переменного тока (1 минуту)
	Соппротивление изоляции	Превышает 50 МОм при 500 В постоянного тока
	Устойчивость к вибрации	10 – 25 Гц по осям X, Y, Z – 2G, 30 минут
Спецификации	PCB покрытие	Да
	Корпус	Пластиковый
	Размеры	260.6 x 203.1 x 44.5 мм
	Вырез в щите	250 x 192 мм
	Вес	1,1 кг
Окружающая среда	Температура хранения	- 20 ~ +60 °С
	Рабочая температура	0 ~ +50 °С
	Влажность относительная	10 – 90% (без конденсации)
Программное обеспечение	Пакет программирования	Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 IoT Enterpris * (EasyLauncher + cMT Viewer)

\* - Лицензия на ОС Windows не включена